



## WOOD FACADE

## Alpina Koka fasādēm - Jums vēlamā tonī

## Produkta apraksts:

Izcili noturīga dispersijas krāsa ar labu saķeri un ļoti labu aizsardzību pret laikapstākļiem un mitrumu (nelobās) koka fasādēm un citām koka konstrukcijām ārdarbos. Krāsa uz virsmas veido plānu un elpojošu kārtu, izceļot dabīgo koka struktūru, un nodrošina izcilu krāsu tonu noturību ar īpaši labu aizsardzību pret pelējumu. Krāsa ilgnoturīgām koka fasādēm.



ColorMix

## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

## Iepakojums:

Bāze 1: 2,5; 10 l  
Bāze 3: 2,35; 9,4 l (pēc tonēšanas 2,5; 10,0 l)

## Produkta priekšrocības:

Ļoti laba aizsardzība pret pelējumu  
izcila aizsardzība pret laikapstākļiem un mitrumu  
teicama krāsu tonu noturība

## Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- videi draudzīga
- viegli uzklājama
- lieliski nosedz malas un stūrus
- ļoti izturīga
- elastīga

## Piemērotas pamatnes:

Koks, kokmateriāls  
Minerālās pamatnes  
- ķieģeli  
- betons

## Krāsu toni/ tonēšana:

Bāze 1: balta  
Bāze 3: caurspīdīga

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos manuāli vai tonēšanas iekārtā. Tonējama tonēšanas iekārtā Alpina ColorMix sistēmā vai manuāli ar Alpina Kolorant. Bāze 3 tonējama tumšos toņos Alpina ColorMix sistēmā.

## Spīduma pakāpe:

zīdaini matēta

## Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu vai rullīti. Neuzklāt izsmidzinot! Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

## Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 stundām, pārkrāsojama pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

## Patēriņš:

10l uz apm. 80m<sup>2</sup> (apm. 120 ml/m<sup>2</sup>) vienā kārtā uz gludas pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

## Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

## Pamatklājums:

Grunts Alpina Grundierung für Holz

## Starplājums:

Alpina Wood Facade atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma.

## Nobeiguma klājums:

Alpina Wood Facade uzklāt neatšķaidītu vai, ja nepieciešams, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

## Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas, piedevas.  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l. Šis produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).  
Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” un satur sekojošu biocīda aktīvo vielu: Oktilizotiazolinons (CAS 26530-20-1), Karbendazīms (CAS 10605-21-7).



## WOOD FACADE

## PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

**Pamatnes sagatavošana:**

Pilnībā noņemt sūnas, aļģes, laikapstākļu ietekmē radušās brīvās daļiņas un netīrumu nogulsnes, nomazgājot ar augstspiediena strūklu vai mehāniski. Pamatnei jābūt cietai, sausiai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

**Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:**

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina Wood Facade, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

**Koks / kokmateriāls:**

Kokam un kokmateriālam jābūt pilnīgi sausam. Notīrīt zāģēšanas un slīpēšanas putekļus. Svaigi zāģētas daļas un slīpētas virsmas gruntēt ar Alpina Grundierung für Holz.

**Betons un ķieģeļi:**

Betona virsmas ar netīrumu nogulsniem vai ar saistvielas plēvīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens augstspiediena strūklu. Vāji uzsūcošas un gludas virsmas gruntēt ar Alpina Wood Facade. Normāli un stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Alpina Grundierung.

## CITA INFORMĀCIJA

**Uzmanību:**

Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo produkts var izraisīt zarnu trakta darbības traucējumus. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstīplnēs. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Uzklāt tikai ar otu vai rullīti.

**Likvidācija:**

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

**Uzglabāšana:**

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

**Tehniskā informācija Nr. 266\_LV 2017. gada aprīlis**

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**KONTAKTI**

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  
SIA DAW Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas info līnija), [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv)